

Unidad Ducto



PRODUCTO

- Unidad diseñada para acondicionar varios ambientes
- Silencioso y de una larga duración de funcionamiento
- Rápido y de fácil instalación
- Aplicación Flujo ascendente y horizontal
- Aislado para evitar rebose de agua
- Instalación horizontal y vertical
- Filtro purificador de aire
- Bajo nivel de ruido



Operación Silenciosa

El ruido de operación es mínimo, proporcionándole un mayor confort.

Confort y Confianza

Los sistemas de aire acondicionados, están diseñados para funcionar eficientemente por muchos años. Todas las unidades deben aprobar estrictos controles de calidad antes de salir de fábrica.

Confort que se disfruta

La unidad interior le ofrece gran confort en su hogar u oficina, enfriando durante el caluroso verano y calentando el frío invierno (Según el modelo).



Modelo York			YAEA24FS-ADT	YAEA36FS-ADT	YAEA48FS-ADT	YAEA60FS-ADT	YAEA36FS-AET	YAEA48FS-AET	YAEA60FS-AET
Suministro de Energía		V/Ph/Hz.	220V/1Ph/60Hz	220V-1Ph-60Hz	220V-1Ph-60Hz	220V-1Ph-60Hz	220V-3Ph-60Hz	220V-3Ph-60Hz	220V-1Ph-60Hz
Capacidad		Btu/hr.	24,000	36,000	48,000	60,000	36,000	48,000	60,000
Motor eléctrico Evaporador	Consumo	W	267/218	461/325	500/420	660/512	461/325	500/420	660/512
	Capacitor	uF	6uf/450VAC	10uF/450V	12uF/450V	12uF/450V	10uF/450V	12uF/450V	12uF/450V
	Velocidad (Alt./Med./Baj.)	rpm	635/530	925/730	800/720	985/760	925/730	800/720	985/760
Serpentin Evaporador	Número de Filas		3	3	4	4	3	4	4
	Separación de Aletas	mm	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	Material de aletas		Aluminio Hydrofilico						
	Número de circuitos		5	5	5	8	6	8	8
Flujo del aire interior (Alt./Med./Baj.)		m3/hr.	1750/1380	1900/1450	2350/2050	2850/2100	1900/1450	2350/2050	2850/2100
Nivel de ruido (Alt./Med./Baj.)		dB(A)	48.9	50.2	53.2	56.2	50.2	53.2	56.2
Medidas	Dimensión (Larg./Anch./Alt.)	mm	460x520x1000	460x520x1000	540x520x1200	540x520x1200	460x520x1000	540x520x1200	540x520x1200
	Empaque (Larg./Anch./Alt.)	mm	520x580x1060	520x580x1060	600x580x1060	600x580x1060	520x580x1060	600x580x1260	600x580x1060
	Peso Neto / Peso Bruto	Kg.	46/50	51/55.5	63/68	63/68	49/53	63/68	63/68

Observación: Las especificaciones y diseño del cuadro inferior están sujetos a cambios sin aviso previo para mejoramiento del producto.

Condiciones de Clasificación	Enfriamiento
Temperatura interior	27°C DB / 19°C WB

*Para uso con refrigerante R-22

Con el respaldo y Garantía de Johnson Controls

Av. República de Panamá 1479, Lima 13, Perú Telf.:(511) 411 4040

WebSite: <http://www.jci.com>

e-mail: jciperu@jci.com