

36,000 hasta 60,000 BTU/H



CONDENSADORAS

EVAPORADORAS

TN-C0362SA0



gold

TN-C0482SA0/TN-C060BSA0



gold



- Charola Plástica de Drenaje
- Serpentin de alta eficiencia en el evaporador
- Acero Galvanizado Pintado
- Filtro lavable anti-hongo
- Sensor anticongelamiento
- Ventilador Multivelocidades - Reloj Retardador PCB
- Compresor de alta confiabilidad
- Protección interna contra sobrecarga del compresor
- Descarga de aire horizontal de la unidad condensadora
- Válvula externa para medir la presión del sistema
- Unidad Evaporadora: con 4 opciones de instalación

Control Remoto (opcional)



MODELO		TN-C0362SA0	TN-C0482SA0	TN-C060BSA0	TN-C0602SA0
Capacidad de Enfriamiento	(Btu/h)	3 TN 36,000	4 TN 50,000	5 TN 60,000	5 TN 60,000
Voltaje, Frecuencia, Fase	(V/Hz.a)	220, 60, 1	220, 60, 1	220, 60, 3	220, 60, 1
Potencia de Entrada	(Watt)	4,100	5,000	6,600	8,450
Amperaje	(A)	26.8	32.1	27.3	41.3
E.E.R.	(Btu/W)	10	10	10	10
Ratio de Circulación de Aire	(Nominal CFM)	1,350	1,800	2,100	2,100
Protección Anticorrosión	(Alertas del Condensador)	Gold Fin	Gold Fin	Gold Fin	Gold Fin
Filtro Lavable		SI	SI	SI	SI
Dimensiones Evaporador	(Ancho x Alto x Prof. mm)	470x1014x480	600x1135x500	600x1135x500	600x1135x500
Condensador	(Ancho x Alto x Prof. mm)	870x800x320	900x1135x370	900x1135x370	800x1135x370
Peso Evaporador / Condensador	(kg)	59/75	63/105	63/105	63/105
Tubo de Conexión	(Pulgadas)	3/8x5/8	3/8x3/4	1/2x3/4	1/2x3/4

90,000 hasta 240,000 BTU/H



CONDENSADORAS



gold



gold

EVAPORADORAS

TN-C180BT00



TN-C240BT00



- Tamaño Compacto
- Paneles de Servicio de Fácil Acceso
- Malla Protectora de Aletas del Condensador
- Calefactor Eléctrico opcional
- Kit para la transmisión (alta - baja vel.) / Motor sobre dimensionado opcional
- Auto Arranque
- Control de Grupo
- Protector de Fase
- Presostato de Baja
- Timer Interno

Control Remoto
(Incluido)



MODELO		TN-C090BT00	TN-C120BT00	TN-C180BT00	TN-C240BT00
Capacidad de Enfriamiento	(Btu/h)	7.5 TN	10 TN	15 TN	20 TN
		90,000	116,000	180,000	230,000
Voltaje, Frecuencia, Fase	(V.Hz.a)	220-240, 60, 3	220-240, 60, 3	220, 60, 3	220, 60, 3
Potencia de Entrada	(Watt)	10,000	12,200	22,000	25,500
Amperaje	(A)	39	49	78	140
E.E.R	(Btu/W)	9.0	9.51	8.18	9.02
Raño de Circulación de Aire	(Nominal CFM)	3,000	4,000	5,300	7,500
Protección Anticorrosión	(Aletas del Condensador)	Gold Fin	Gold Fin	Gold Fin	Gold Fin
Dimensiones Evaporador	(Ancho x Alto x Prof. mm)	1600x660x798	1600x660x798	1800x890x1000	1800x890x1000
Condensador	(Ancho x Alto x Prof. mm)	806x1555x690	1280x1555x690	1580x1100x880	1760x1100x970
Peso Evaporador / Condensador	(kg)	190/140	190/300	250/340	250/340
Tubo de Conexión Líquido	(Pulgadas)	2x1/2	2x1/2	2x5/8	2x5/8
Gas		2x3/4	2x3/4	2x11/8	2x11/8